



2026

ENSTALL



SUNFER



“Descubre un sistema versátil, diseñado para ofrecer una instalación rápida y sencilla, a un precio altamente competitivo y sin preocupaciones”

ENSTALL



Sunfer Key 2.0

El calculador de estructuras solares, reinventado para instaladores.

La herramienta digital que simplifica el diseño de tus instalaciones solares en minutos. Rápido, preciso y desarrollado por Enstall | Sunfer.

- **Geolocalización inteligente.**
- **Report técnico** para cálculos, esquemas y lista de materiales en un solo documento.
- **Proyectos disponibles** siempre en tu cuenta.
- **Acompañamiento** de un experto y **asistencia telefónica** disponible.
- **Evolución constante**, viva y con nuevas funciones en desarrollo.



Más información

ENSTALL

 SUNFER

Índice



Sunfer se reserva el derecho a efectuar modificaciones.
Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

ENSTALL



Nuestro compromiso

Marcado
ES19/86524



ES13/13899



ES22/211172



Con más de dos décadas de experiencia pionera en el mercado fotovoltaico, Sunfer Energy se define como un referente en diseño, cálculo y fabricación de estructuras para la instalación óptima de placas solares. Como firma española de renombre, contamos con un equipo de más de 150 profesionales comprometidos, respaldados por una larga trayectoria de innovación y excelencia en cada paso del proceso.

Nuestras instalaciones, ubicadas en Valencia y abarcando 30.000 m², son el epicentro donde convergen la creatividad y la eficiencia. Es desde aquí, donde se lleva a cabo todos los procesos de diseño, fabricación y certificación que respaldan la calidad de nuestras estructuras.

La presencia internacional de productos Sunfer se extiende a más de 30 países, consolidando nuestra reputación global y destacando la confianza depositada en nuestros productos a nivel mundial.

Contamos con la certificación de marcado CE, las normativas ISO 9001 e ISO 14001 y ensayos superados UL en una gran variedad de nuestros productos, garantizando la excelencia en el diseño y la fabricación de cada estructura.

Además, cumplimos con las rigurosas normativas como el Eurocódigo 9 y los estándares específicos de cada país de destino, como ETN en Francia.

ENSTAL



Configuración adaptada para proyectos eficientes y simplificados



Montaje simplificado y rápido

Los kits incluyen perfiles y accesorios premontados desde fábrica, ahorrando tiempo tanto al instalador como al cliente final. Además, todos los productos son stockables, garantizando la disponibilidad inmediata.



Alta durabilidad

Cada una de las piezas está diseñada para perdurar, resistiendo incluso las condiciones climáticas más adversas, asegurando una instalación sólida y fiable a lo largo del tiempo.



Agilidad y soporte

La facilidad de montaje va de la mano de nuestros productos, respaldada por documentación técnica accesible mediante códigos QR y una asistencia técnica.



Sistema Bulk

Para proyectos personalizados de gran formato



Soluciones a medida

Al igual que el Sistema Kit, todos los accesorios y perfilaría se sirven premontados para poder adaptarlos a cualquier proyecto de grandes obras y poder cortar la perfilaría sobrante si fuese necesario.




Ligero ahorro económico

El Sistema Bulk puede ser una buena elección por ofrecer precios más bajos por unidad, además permite un mayor control sobre la cantidad de piezas, sin comprometer la calidad ni la eficiencia.



Personalización integral

Cada proyecto se somete a un estudio personalizado a medida, asegurando que se utilice la cantidad exacta de material necesario, optimizando recursos y minimizando desperdicios.



ENSTALL



SUNFER

Materiales y acabados

Entendemos las demandas tanto del mercado residencial como de las grandes instalaciones industriales.

Perfilería de aluminio de alta calidad

Nuestro compromiso con la excelencia nos lleva a emplear perfilería de Aluminio EN AW-6005A T6, reconocido por su resistencia y durabilidad.

Ofrecemos dos acabados distintos

Aluminio crudo y aluminio anodizado también en negro.

Protección y resistencia asegurada

El proceso de anodizado del aluminio que empleamos proporciona una capa protectora contra agentes externos.

Tornillería de acero inoxidable A2-70

Reconocida por su resistencia a la corrosión y su durabilidad en entornos desafiantes.

100% made in Spain con materiales europeos

Fabricamos íntegramente en España, utilizando materiales provenientes de Europa. De este modo, respaldamos nuestra política de calidad, al asociarnos solo con las mejores firmas de producción de aluminio, asegurando así una calidad superior de la materia prima.

Garantía estructural y anticorrosión

Ofrecemos hasta 25 años de garantía ofreciendo a nuestros clientes la mejor experiencia y los productos más confiables del mercado.

ENSTALL



Nuestras cifras

Se manifiestan a través del esfuerzo por superar los estándares de calidad

+25

AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR

+150

PROFESIONALES
COMPROMETIDOS

+30K

m² EN NUESTRAS
INSTALACIONES

+1K

MW INSTALADOS CON NUESTRAS
ESTRUCTURAS EN 2025

30K

KITS EN STOCK

+1,1K

PUNTOS DE VENTA

12,5K

PEDIDOS REALIZADOS
EN 2025

1,5K

TONELADAS DE ALUMINIO
EN STOCK

ENSTALI



SUNFER

Impulsamos la economía circular

En Sunfer Energy nos comprometemos con un futuro sostenible.

“Cada kilovatio instalado nos acerca a un mundo más verde”

Nuestros productos no solo están diseñados para contribuir con la eficiencia energética, sino que también reflejan nuestro compromiso con el medio ambiente, al utilizar aluminio reciclado.

ENSTAL



SUNFER

Servicio de atención posventa

Capacitación especializada y soporte integral



Formaciones a medida

Desde capacitaciones especializadas hasta jornadas específicas de producto, técnicas de instalación y training de nuestras herramientas, tanto online como presenciales.



Soporte continuo

Accesibilidad vía email, teléfono y Whatsapp para resolver cualquier consulta y brindar asistencia técnica en todas las fases del proyecto.



Acceso exclusivo

Nuestra plataforma de dimensionamiento está diseñada para ayudar con el estudio de proyectos y simplificar la gestión de cotización, gracias a su informe detallado del producto.

ENSTALL



SUNFER

Accesorios para llevar tus proyectos al siguiente nivel.

Donde la innovación y la eficiencia convergen para conseguir el mejor acabado en tus instalaciones fotovoltaicas.



BirdBlocker

FIJACIÓN



TQ



TM



SL

TOMATIERRAS



S13



S13.3



S13.4

ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA



BE



CP



S68



S69



S79



TG1



LH

ACCESORIOS PARA MÓDULO



CD



BBLOCKER



BBCLIP



BBTOOL

JUNTA DE ESTANQUEIDAD



JE-89x20-100



JE-50x60-100



JE-20-R25

Opciones de Venta



Formato Bulk

ENSTALL

SUNFER




BirdBlocker

Una barrera efectiva sin dañar a las aves y roedores.

La solución ideal para evitar que las aves y roedores aniden debajo de tus paneles solares, sin necesidad de perforar ni modificar la estructura original.

Con eficacia y respeto:

- *Instalación sin desmontar paneles.*
- *Adaptable al 98% de los paneles con marco.*
- *Resistente a condiciones climáticas adversas.*
- *Respetuoso por la fauna.*
- *Mantiene la ventilación adecuada.*
- *Fabricado en plástico HDPE reciclable.*
- *Garantía de 10 años.*



Disponible
2 medidas



BB125

BB200

[Ver documentación](#)

Taco Químico

Diseñado para profesionales que buscan seguridad, durabilidad y fiabilidad en condiciones exigentes.

- **Máxima versatilidad**

Compatible con hormigón, ladrillo hueco, bloques y piedra natural.

- **Instalación sencilla y rápida**

No daña el soporte y se adapta a cualquier varilla o barra de acero.

- **Rendimiento garantizado**

Fijaciones resistentes en exteriores, estructuras fotovoltaicas y ambientes húmedos.

- **Tecnología más limpia**

Cartucho bicomponente sin estireno, respetuoso con el medio ambiente y certificado según normativa ETA.



Asegura la durabilidad de la instalación haciéndola más resistente.



Resistente en ambientes fríos o con humedad constante.



Especial para fijación de soportes fotovoltaicos sobre muros.

Ver documentación



Tamices disponibles de 85 mm y 130 mm.



Cubierta de teja

Carril Continuo

01V-250-CL 01V-250-L 02V 02.1V 02.2V 02.3V 02.4V

Cubierta metálica

Carril Continuo

Micro-rail

01.1V-CL 03V 04V-ZN 05V-380-ZN 07H-ZN 07.1H 61H-ZN

57V 80V 62V-ZN 93V-ZN 94V-ZN
62V-BI

Cubierta ligera

95V

01V-250-CL *Cubierta de teja - Carril Continuo*

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta de teja
Superficie de anclaje	Losa de hormigón y viga de madera
Fijación de anclaje	Atornillada
Tornillería de anclaje	Tornillo doble rosca con arandela de sellado
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70
Junta de estanqueidad	EPDM

COMPONENTES



TEJAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN




DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS



Disposición en vertical.

Disposición en horizontal.



Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk

ENSTALL



01V-250-L *Cubierta de teja - Carril Continuo*


ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta de teja
Superficie de anclaje	Losa de hormigón y viga de madera
Fijación de anclaje	Atornillada
Tornillería de anclaje	Tornillo doble rosca con arandela de sellado
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70
Junta de estanqueidad	EPDM


COMPONENTES




TEJAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN



DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS



Disposición en vertical.



Disposición en horizontal.



Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk

ENSTALL



ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta de teja
Superficie de anclaje	Losa de hormigón
Fijación de anclaje	Salvateja
Tornillería de anclaje	Incluida en la fijación
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70


TEJAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN




Curva/Árabe* Mixta plana

*Solo es posible para teja curva por la parte del río.

DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS



Disposición en vertical.




Disposición en horizontal.

COMPONENTES



Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk

ENSTALL

SUNFER

02.1V Cubierta de teja - Carril Continuo

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta de teja
Superficie de anclaje	Losa de hormigón y viga de madera
Fijación de anclaje	Salvateja
Tornillería de anclaje	No incluida
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES




TEJAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN




Pizarra

DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS



Disposición en vertical.



Disposición en horizontal.



Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta de teja
Superficie de anclaje	Viga de madera, acero o vigueta de hormigón
Fijación de anclaje	Salvateja abrazaviga
Tornillería de anclaje	Incluida en la fijación
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES





TEJAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN



*Siempre que la parte plana de la teja sea de 50 mm o superior.

DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS



Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk

02.3V Cubierta de teja - Carril Continuo

ESPECIFICACIONES


Superficie de instalación	Cubierta de teja
Superficie de anclaje	Losa de hormigón
Fijación de anclaje	Salvateja
Tornillería de anclaje	No incluida
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

TEJAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN




Curva/Árabe Mixta plana Mixta curva

DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS




Disposición en vertical.




Disposición en horizontal.

COMPONENTES



Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk

ENSTALL


SUNFER

02.4V Cubierta de teja - Carril Continuo

ESPECIFICACIONES


Superficie de instalación	Cubierta de teja
Superficie de anclaje	Losa de hormigón o viga de madera
Fijación de anclaje	Salvateja
Tornillería de anclaje	Incluida en la fijación
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

TEJAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN




Mixta plana Mixta curva Hormigón Alicantina Plana lisa

DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS



Disposición en vertical.




Disposición en horizontal.

COMPONENTES



Múltiple regulación



Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk

ENSTALL

SUNFER

01.1V-CL *Cubierta metálica - Carril Continuo*

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Chapa metálica
Superficie de anclaje	Correas metálicas
Fijación de anclaje	Atornillada
Tornillería de anclaje	Tornillo autotaladrante con junta de estanqueidad
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70
Junta de estanqueidad	EPDM


COMPONENTES




CHAPAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN



DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS



Disposición en horizontal.



Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk


ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Chapa metálica
Superficie de anclaje	Correas metálicas
Fijación de anclaje	Atornillado
Tornillería de anclaje	No incluida
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70
Junta de estanqueidad	EPDM

CHAPAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN



DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS




Disposición en horizontal.

COMPONENTES



Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk

04V-ZN *Cubierta metálica - Carril Continuo*

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Chapa metálica
Superficie de anclaje	Lateral de la greca
Fijación de anclaje	Atornillado
Tornillería de anclaje	Tornillo zincado con arandela de sellado (S42.1)
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	General: Acero inoxidable A2-70 Anclaje: Acero zincado
Junta de estanqueidad	EPDM


COMPONENTES



CHAPAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN



DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS



Disposición en vertical.



Mín. 45°
Máx. 90°



Mín. 0,5 mm



Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Chapa metálica
Superficie de anclaje	Greca de la chapa
Fijación de anclaje	Remachado
Tamaño máximo del panel Bulk	2465x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70
Junta de estanqueidad	EPDM


COMPONENTES




CHAPAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN



DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS



Disposición en vertical.



Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Bulk

80V *Cubierta metálica - Carril Continuo*


ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Chapa metálica
Superficie de anclaje	Lateral de la greca
Fijación de anclaje	Atornillado
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES




CHAPAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN



Junta alzada


DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS



Disposición en vertical.



Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Bulk

05V-380-ZN *Cubierta metálica - Micro-rail*


ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Chapa metálica
Superficie de anclaje	Greca de la chapa
Fijación de anclaje	Atornillado
Tornillería de anclaje	Tornillo zincado con arandela de sellado (S42.1)
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1350 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	General: Acero inoxidable A2-70 Anclaje: Acero zincado
Junta de estanqueidad	TPE-S de 2 mm


COMPONENTES




CHAPAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN



DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS



Disposición en vertical.



Ver documentación

Opciones de Venta



07H-ZN

Cubierta metálica - Micro-rail

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Chapa metálica
Superficie de anclaje	Valle de la chapa
Fijación de anclaje	Atornillada
Tornillería de anclaje	Tornillo zincado con arandela de sellado (S42.1)
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1350 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	General: Acero inoxidable A2-70 Anclaje: Acero zincado
Junta de estanqueidad	TPE-S de 2 mm

COMPONENTES





Mín. 0,5 mm


CHAPAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN



Sándwich 3 nervios Sándwich 5 nervios



DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS



Disposición en horizontal.

Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk

07.1H Cubierta metálica - Micro-rail

ESPECIFICACIONES



Superficie de instalación	Chapa metálica
Superficie de anclaje	Valle de la chapa
Fijación de anclaje	Pegada con cinta adhesiva
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES




¡Solicita tu prueba de extracción con dinamómetro realizada por un técnico de Sunfer!

CHAPAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN



DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS



Disposición en horizontal.

Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Bulk


61.H-ZN

Cubierta metálica - Micro-rail

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Chapa metálica
Superficie de anclaje	Greca de la chapa
Fijación de anclaje	Atornillado
Tornillería de anclaje	Tornillo zincado con arandela de sellado (S42.1)
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1350 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	General: Acero inoxidable A2-70 Anclaje: Acero zincado
Junta de estanqueidad	EPDM

COMPONENTES



CHAPAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN



DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS



Disposición en horizontal.

*Disposición en vertical si la distancia entre miniondas es menor a 100 mm.



Mín. 0,5 mm



Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk


62V-ZN / 62V-BI

Cubierta metálica - Micro-rail

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Chapa metálica
Superficie de anclaje	Greca de la chapa
Fijación de anclaje	Atornillado
Tornillería de anclaje	Tornillo zincado con arandela de sellado (S42.1)
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1350 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	General: Acero inoxidable A2-70 Anclaje: Acero zincado
Junta de estanqueidad	EPDM


CHAPAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN




COMPONENTES



Ver documentación



62V-ZN



62V-BI

Opciones de Venta




Formato Kit
sólo 62V-ZN




Formato Bulk

DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS



Disposición en vertical.



Disposición en horizontal.



Max. 333 mm



Min. ≥ 0.50 mm



ENSTALL

SUNFER

93V-ZN

Cubierta metálica - Micro-rail

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Chapa metálica curva
Superficie de anclaje	Greca de la chapa
Fijación de anclaje	Atornillado
Tornillería de anclaje	Tornillo zincado con arandela de sellado (S42.1)
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	General: Acero inoxidable A2-70 Anclaje: Acero zincado
Junta de estanqueidad	TPE-S de 2 mm

COMPONENTES




CHAPAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN




Simple Ondulada

DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS



Disposición en vertical.



Disposición en horizontal.
Consultar compatibilidad.



Radio de cubierta:
 $R \geq 4.1 \text{ m}$



Tres Longitudes:
Max. 120 mm
Max. 230 mm
Max. 350 mm



Min. $\geq 0.50 \text{ mm}$



Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Bulk

94V-ZN

Cubierta metálica - Micro-rail

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Chapa metálica curva
Superficie de anclaje	Greca de la chapa
Fijación de anclaje	Atornillado
Tornillería de anclaje	Tornillo zincado con arandela de sellado (S42.1)
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	General: Acero inoxidable A2-70 Anclaje: Acero zincado
Junta de estanqueidad	TPE-S de 2 mm


COMPONENTES



CHAPAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN



DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS



Disposición en vertical.

Disposición en horizontal.
Consultar compatibilidad.



- Radio de cubierta:
 $R \geq 3.6 \text{ m}$
- Tres Longitudes:
Max. 120 mm
Max. 230 mm
Max. 350 mm
- Min. $\geq 0.50 \text{ mm}$



Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Bulk


ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta ligera
Superficie de anclaje	TPO o PVC
Fijación de anclaje	Atornillado
Tornillería de anclaje	Tornillo zincado M5.5x145 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	General: Acero inoxidable A2-70 Anclaje: Acero zincado


COMPONENTES




Membrana opcional



MEMBRANAS COMPATIBLES CON LA FIJACIÓN



DISPOSICIONES COMPATIBLES DE LOS MÓDULOS



Disposición en vertical.



Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Bulk

Triángulo abierto

08V | 09V

09H

12V

14V

14.1V

19H

24H

42V

Triángulo cerrado

10V | 11V

11H

13V

20H

21H

25H

ENSTALL

 SUNFER

08V | 09V *Triángulo abierto*


ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta metálica o cubierta plana	
Superficie de anclaje	Cubierta metálica: Correas o a chapa, subestructura necesaria Cubierta plana: Cubierta de hormigón o contrapeso de hormigón continuo	
Tornillería de anclaje	No incluida	
Inclinación	Estándar 15° o 30°	
Disposición del módulo	Vertical	
Tamaño máximo del panel Kit	08V: 1800x1150 mm	09V: 2279x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	09V: 2400x1350 mm	09V: 2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm	
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)	
Tornillería	Acero inoxidable A2-70	

COMPONENTES



Nota: Todos los puntos de anclaje del triángulo deben siempre anclarse a la correa de la cubierta. En caso contrario se deberá colocar una subestructura. Consultar apartado de subestructuras.



Ver documentación



08V

09V

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk
sólo 09V

ENSTALL

SUNFER

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta metálica o cubierta plana de hormigón
Superficie de anclaje	Cubierta metálica: Correas o a chapa, subestructura necesaria Cubierta plana: Cubierta de hormigón o contrapeso de hormigón continuo
Tornillería de anclaje	No incluida
Inclinación	Estándar 15° o 30°
Disposición del módulo	Horizontal
Tamaño máximo del panel Kit	2279x1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



Nota: Todos los puntos de anclaje del triángulo deben siempre anclarse a la correa de la cubierta.
En caso contrario se deberá colocar una subestructura. Consultar apartado de subestructuras.




Ver documentación

Opciones de Venta



ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Cubierta metálica o cubierta plana de hormigón
Superficie de anclaje	Cubierta metálica: Correas o a chapa, subestructura necesaria Cubierta plana: Cubierta de hormigón o contrapeso de hormigón continuo
Tornillería de anclaje	No incluida
Inclinación	Regulable de 20° a 35°
Disposición del módulo	Vertical
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



TR12V G1 TG1 UG1 S10 S11 A08

S13

Nota: Todos los puntos de anclaje del triángulo deben siempre anclarse a la correa de la cubierta.
En caso contrario se deberá colocar una subestructura. Consultar apartado de subestructuras.



Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk

ESPECIFICACIONES


Superficie de instalación	Cubierta plana
Superficie de anclaje	Cubierta de hormigón o contrapeso de hormigón continuo
Tornillería de anclaje	No incluida
Inclinación	30°
Disposición del módulo	Vertical
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



Instalación de triángulo abierto sobre contrapesos de hormigón continuo.

Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Bulk

14.1V Triángulo abierto

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta plana
Superficie de anclaje	Cubierta de hormigón o contrapeso de hormigón continuo
Tornillería de anclaje	No incluida
Inclinación	Regulable de 30° a 50°
Disposición del módulo	Vertical
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES




Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Bulk




Pata extensible con puntos de regulación de ángulo de inclinación de 30° a 50°.

19H Triángulo abierto

ESPECIFICACIONES


Superficie de instalación	Cubierta metálica o cubierta plana
Superficie de anclaje	Cubierta metálica: Correas o a chapa, subestructura necesaria Cubierta plana: Cubierta de hormigón o contrapeso de hormigón continuo
Tornillería de anclaje	No incluida
Inclinación	Estándar 15° o 30°
Disposición del módulo	Horizontal
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



Nota: Todos los puntos de anclaje del triángulo deben siempre anclarse a la correa de la cubierta.
En caso contrario se deberá colocar una subestructura. Consultar apartado de subestructuras.

Ver documentación




Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk



ENSTALL




ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Cubierta metálica o cubierta plana
Superficie de anclaje	Cubierta metálica: Correas o a chapa, subestructura necesaria Cubierta plana: Cubierta de hormigón o contrapeso de hormigón continuo
Tornillería de anclaje	No incluida
Inclinación	Estándar 15° o 30°
Disposición del módulo	Horizontal
Tamaño máximo del panel Kit	2279x1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES




TR24H S10 S11 A08 S13

Nota: Todos los puntos de anclaje del triángulo deben siempre anclarse a la correa de la cubierta.
En caso contrario se deberá colocar una subestructura. Consultar apartado de subestructuras.



Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Kit

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Cubierta plana
Superficie de anclaje	Cubierta de hormigón
Tornillería de anclaje	No incluida
Inclinación	Estándar 15° o 30°
Disposición del módulo	Vertical
Tamaño máximo del panel Kit	2279x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2279x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES


TR42V G1 TG1 UG1 S10 S11 A08

S13

Nota: Este soporte no acepta lastres.



Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk

10V | 11V *Triángulo cerrado*


ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta metálica o cubierta plana	
Superficie de anclaje	Cubierta metálica: Correas o a chapa, subestructura necesaria Cubierta plana: Cubierta de hormigón o contrapeso de hormigón	
Tornillería de anclaje	No incluida	
Inclinación	Estándar 15° o 30°	
Disposición del módulo	Vertical	
Tamaño máximo del panel Kit	10V: 1800x1150 mm	11V: 2400x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk		11V: 2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm	
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)	
Tornillería	Acero inoxidable A2-70	

COMPONENTES



Nota: Todos los puntos de anclaje del triángulo deben siempre anclarse a la correa de la cubierta. En caso contrario se deberá colocar una subestructura. Consultar apartado de subestructuras.



Instalación de triángulo abierto sobre contrapesos de hormigón.



Instalación en cubierta de chapa.



Ver documentación



10V

11V

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk
sólo 11V

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta metálica o cubierta plana
Superficie de anclaje	Cubierta metálica: Correas o a chapa, subestructura necesaria Cubierta plana: Cubierta de hormigón o contrapeso de hormigón
Tornillería de anclaje	No incluida
Inclinación	Estándar 15° o 30°
Disposición del módulo	Horizontal
Tamaño máximo del panel Kit	2279x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2279x1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



Nota: Todos los puntos de anclaje del triángulo deben siempre anclarse a la correa de la cubierta.
En caso contrario se deberá colocar una subestructura. Consultar apartado de subestructuras.

Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk



ENSTALL



ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta metálica o cubierta plana
Superficie de anclaje	Cubierta metálica: Correas o a chapa, subestructura necesaria Cubierta plana: Cubierta de hormigón o contrapeso de hormigón
Tornillería de anclaje	No incluida
Inclinación	Regulable de 20° a 35°
Disposición del módulo	Vertical
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



Nota: Todos los puntos de anclaje del triángulo deben siempre anclarse a la correa de la cubierta. En caso contrario se deberá colocar una subestructura. Consultar apartado de subestructuras.



Pata extensible con puntos de regulación de ángulo de inclinación de 20° a 35°.

Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Kit




Formato Bulk

ENSTALL



ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Cubierta metálica o cubierta plana
Superficie de anclaje	Cubierta metálica: Correas o a chapa, subestructura necesaria Cubierta plana: Cubierta de hormigón o contrapeso de hormigón
Tornillería de anclaje	No incluida
Inclinación	Estándar 15° o 30°
Disposición del módulo	Horizontal
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES




TR20H S10 A08 S13

Nota: Todos los puntos de anclaje del triángulo deben siempre anclarse a la correa de la cubierta.
En caso contrario se deberá colocar una subestructura. Consultar apartado de subestructuras.



Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta metálica
Superficie de anclaje	Correas con subestructura incluida
Tornillería de anclaje	No incluida
Inclinación	Estándar 15° o 30°
Disposición del módulo	Horizontal
Tamaño máximo del panel Kit	2279x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2279x1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



Nota: Estructura para un módulo sin necesidad de perfil guía. El Kit incluye la subestructura.



Estructura para un módulo sin necesidad de perfil guía. El Kit incluye la subestructura.

Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Kit

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Cubierta metálica o cubierta plana
Superficie de anclaje	Cubierta metálica: Correas o a chapa, subestructura necesaria Cubierta plana: Cubierta de hormigón o contrapeso de hormigón
Tornillería de anclaje	No incluida
Inclinación	Estándar 15° o 30°
Disposición del módulo	Horizontal
Tamaño máximo del panel Kit	2279x1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES




TR25H S10 S11 A08 S13

Nota: Todos los puntos de anclaje del triángulo deben siempre anclarse a la correa de la cubierta.
En caso contrario se deberá colocar una subestructura. Consultar apartado de subestructuras.



Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Kit

Simple

29H

29.1H

Doble

26H

26.1H

Cubierta ligera

S96

ENSTALL

 SUNFER

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta plana
Superficie de anclaje	Hormigón, hormigón pintado, azulejo antideslizante
Tornillería de anclaje	Incluida
Inclinación	10° o 15°
Disposición del módulo	Horizontal
Tamaño máximo del panel Kit	2279x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2279x1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



29H-A

29H-B

C-600

S13.4

A Elegir*

PIEZAS OPCIONALES



WB



WBL
No incluida



LH
No incluida

Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk




Componentes montados en la superficie de instalación.




*A elegir



WB-1800



WB-2279



▲ Lastres no incluidos.

ENSTALL



29.1H Simple

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta plana
Superficie de anclaje	Hormigón, Hormigón pintado, azulejo antideslizante, TPO, PVC y grava* <i>*Siempre como recubrimiento, no como superficie de base para la estructura.</i>
Tornillería de anclaje	Incluida
Inclinación	10° o 15°
Disposición del módulo	Horizontal
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



29.1H-A

29.1H-B

C-600

S13

A Elegir*

PIEZAS OPCIONALES



WB



LH
No incluida

Ver documentación



Opciones de Venta




Formato Kit




Formato Bulk




*A elegir



WB-1800



WB-2279



WB-2400

ENSTALL

SUNFER



ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta plana
Superficie de anclaje	Hormigón, hormigón pintado, azulejo antideslizante
Tornillería de anclaje	Incluida
Inclinación	10° o 15°
Disposición del módulo	Horizontal
Tamaño máximo del panel Kit	2279x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2279x1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



PIEZAS OPCIONALES



Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk

⚠ Lastres no incluidos.

26.1H Doble

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta plana
Superficie de anclaje	Hormigón, Hormigón pintado, azulejo antideslizante, TPO, PVC y grava* <i>*Siempre como recubrimiento, no como superficie de base para la estructura.</i>
Tornillería de anclaje	Incluida
Inclinación	10° o 15°
Disposición del módulo	Horizontal
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



PIEZAS OPCIONALES



Ver documentación


Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk



ENSTALL




S96 Cubierta ligera

Nueva fijación para cubierta ligera.

Disco de aluminio ideal para la instalación de módulos en cubiertas con limitaciones de carga

Con clip de fijación para soportes lastrados.

Fijación segura y eficiente para módulos de hasta 2400 mm de longitud.




S96 + 29.1H



S96 + 26.1H



[Ver documentación](#)



Opciones de Venta



Formato Bulk

ENSTALL

SUNFER

Pared

15V

15H

16H

92H

Balcón

66H


ENSTALL

 SUNFER


ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Fachada
Superficie de anclaje	Hormigón
Tornillería de anclaje	No incluida
Inclinación	Estándar 30° y 35° (depende posición montaje)
Disposición del módulo	Vertical
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Kit




ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Fachada
Superficie de anclaje	Hormigón
Tornillería de anclaje	No incluida
Inclinación	Estándar 30° y 35° (depende posición montaje)
Disposición del módulo	Horizontal
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Kit


ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Fachada
Superficie de anclaje	Hormigón
Tornillería de anclaje	No incluida
Inclinación	Estándar 30° y 35° (depende posición montaje)
Disposición del módulo	Horizontal
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Kit

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Fachada
Superficie de anclaje	Hormigón
Tornillería de anclaje	No Incluida
Inclinación	90°
Disposición del módulo	Horizontal
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



[Ver documentación](#)

Opciones de Venta



Formato Bulk

ENSTALL



ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Balcón: Barandilla Pared: Muro portante. (Hay que tener muy claro que no vale para un tabique de ladrillo sin capacidad portante). Cubierta plana: Hormigón. Se recomienda anclar.
Superficie de anclaje	Balcón, Hormigón
Tornillería de anclaje	Sólo incluido para Balcón
Inclinación	Balcón y Muro: 3°-15°-30° (Medido en Balcón/Muro) Cubierta plana: 30° (Medido en suelo)
Disposición del módulo	Horizontal
Tamaño máximo del panel Kit	2279x1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



Pared



Cubierta plana




Balcón



Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Kit

1 Fila de módulos

Poste

40V

17H

18H

2 Filas de módulos



31V

35V

38V

69V

70V

3 Filas de módulos

33V

ENSTALL

 SUNFER

40V 1 Fila de módulos

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Terreno
Superficie de anclaje	Cimentación de hormigón
Tamaño máximo del panel Kit	2400x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2400x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Inclinación	15° - 30°
Altura	500 mm
Tornillería de anclaje	No incluida
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk

ENSTALL



ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Terreno
Superficie de anclaje	Cimentación de hormigón
Tamaño máximo del panel Kit	2279x1150 mm
Tamaño máximo del panel Bulk	2279x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Inclinación	30°
Altura	500 mm
Tornillería de anclaje	No incluida
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk



ENSTALL



35V 2 Filas de módulos

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Terreno
Superficie de anclaje	Terreno con hincas
Tamaño máximo del panel Bulk	2279x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Inclinación	30°
Altura	500 mm
Estructura de soporte	Hincas incluidas (Acero galvanizado en caliente)
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



Ver documentación

Opciones de Venta




Formato Bulk

38V 2 Filas de módulos

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Terreno
Superficie de anclaje	Cimentación de hormigón
Tamaño máximo del panel Kit	2279x1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Inclinación	20°
Altura	2799 mm
Tornillería de anclaje	No incluida
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70
Pilares	Acero galvanizado en caliente

COMPONENTES



🌱 Especial para Agrovoltáica



Ver documentación

Opciones de Venta

 Formato Kit

ENSTALL

 SUNFER

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Terreno
Superficie de anclaje	Cimentación de hormigón
Tamaño máximo del panel Bulk	Desde 2279 hasta 2460 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Inclinación	5° - 30°
Altura	500 mm
Perfilería	Acero galvanizado en caliente
Tornillería	Acero inoxidable A2-70
Presores	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)

COMPONENTES



⚠ Longitud máxima de la mesa: 50 m.



Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Bulk

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Terreno
Superficie de anclaje	Terreno con hincas
Tamaño máximo del panel Bulk	Desde 2279 hasta 2460 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Inclinación	5° - 30°
Altura	500 mm
Perfilería	Acero galvanizado en caliente
Tornillería	Acero inoxidable A2-70
Presores	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)

COMPONENTES



⚠ Longitud máxima de la mesa: 50 m.



Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Bulk

33V 3 Filas de módulos

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Terreno
Superficie de anclaje	Cimentación de hormigón
Tamaño máximo del panel Bulk	2279x1350 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Inclinación	30°
Tornillería de anclaje	No incluida
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Bulk



ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Poste existente (Ø mín. 90 mm / máx. 140 mm) Redondo o cuadrado
Tornillería de anclaje	Abarcón (Según Ø)
Inclinación	Estándar 30°
Disposición del módulo	Horizontal
Tamaño máximo del panel Kit	2279x1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	General: Acero inoxidable A2-70 Fijación: Acero galvanizado

COMPONENTES




Abarcón A17H a elegir*



*Según diámetro del poste.



Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Kit

ESPECIFICACIONES


Superficie de instalación	Poste de 3 m
Superficie de anclaje	Cimentación de hormigón
Tornillería de anclaje	No incluida
Inclinación	Regulable de 0° a 15°
Disposición del módulo	Horizontal
Tamaño máximo del panel Kit	2279x1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

COMPONENTES



🌱 Especial para Agrovoltáica

Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Kit



Monoposte de acero galvanizado.

Simple

Personalizadas para
Grandes Proyectos

PR1

PR1-WT-2V PR2

Información

Doble

PR3

Grandpark


Grandpark

ENSTALL


 SUNFER




PR1



PR2



PR3



ENSTALL

 SUNFER

ESPECIFICACIONES

Descripción	Marquesina para aparcamiento
Superficie de anclaje	Hormigón
Tornillos de anclaje	Opcional - Acero galvanizado en caliente CP1
Inclinación	5°
Altura mínima	2,20 m
Disposición de los módulos	Vertical y Horizontal
Distancia entre pilares	5 m
Kits disponibles	Sí
Tamaño del panel Kit	Con Chapa: Horizontal: 2400 x 1150 mm / 2279 x 1150 mm Sin Chapa: Horizontal: 2400 x 1150 mm / 2279 x 1150 mm
Tamaño del panel Bulk	Con Chapa: Vertical: Hasta 2400 x 1350 mm Horizontal: Hasta 2400 x 1150 mm Sin Chapa: Horizontal: Hasta 2400 x 1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Materiales de la estructura principal	Acero galvanizado en caliente grado S275
Tornillos de la estructura principal	Acero inoxidable A2-70
Características de la chapa	Chapa metálica (opcional): Espesor de chapa disponible en: 0,5 mm / 0,63 mm / 0,63 mm anticondensación
Estructura fotovoltaica con chapa	61H-ZN / 62V-ZN / 62V-BI / 05V-380-ZN
Estructura fotovoltaica sin chapa	G3
Perfil	Aluminio EN AW 6005 A T6 (en crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70
Lacado opcional	Negro Gris Blanco

COMPONENTES



Pilar y vigas

Correas

PIEZAS OPCIONALES




Chapa metálica

CP1



Ver documentación



PR1 con chapa

PR1 sin chapa

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk



ENSTALL

SUNFER

PR1-WT-2V Simple

ESPECIFICACIONES

Descripción	Marquesina para aparcamiento con sistema estanco
Superficie de anclaje	Hormigón
Tornillos de anclaje	Opcional - Acero galvanizado en caliente CP1
Inclinación	5°
Altura mínima	2,20 m
Disposición de los módulos	Vertical
Distancia entre pilares	5 m
Tamaño máximo del panel Bulk	2382x1134 mm (bajo proyecto)
Espesor del panel	28-40 mm
Materiales de la estructura principal	Acero galvanizado en caliente grado S275
Tornillos de la estructura principal	Acero inoxidable A2-70
Características de la chapa	Sin chapa metálica
Estructura fotovoltaica	Perfil principal + Perfil secundario
Perfil	Aluminio EN AW 6005 A T6 (en crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70
Lacado opcional	Negro Gris Blanco



Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Bulk



COMPONENTES



Pilar y vigas

Correas

PIEZAS OPCIONALES



CP1



Bajante



Faldón




ENSTALL





ESPECIFICACIONES

Descripción	Marquesina para aparcamiento
Superficie de anclaje	Hormigón
Tornillos de anclaje	Opcional - Acero galvanizado en caliente CP1
Inclinación	5°
Altura mínima	2,20 m
Disposición de los módulos	Vertical y Horizontal
Distancia entre pilares	5 m
Kits disponibles	Sí
Tamaño del panel Kit	Con Chapa: Horizontal: 2400 x 1150 mm / 2279 x 1150 mm Sin Chapa: Horizontal: 2400 x 1150 mm / 2279 x 1150 mm
Tamaño del panel Bulk	Con Chapa: Vertical: Hasta 2400 x 1350 mm Horizontal: Hasta 2400 x 1150 mm Sin Chapa: Horizontal: Hasta 2400 x 1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Materiales de la estructura principal	Acero galvanizado en caliente grado S275
Tornillos de la estructura principal	Acero inoxidable A2-70
Características de la chapa	Chapa metálica (opcional): Espesor de chapa disponible en: 0,5 mm / 0,63 mm / 0,63 mm anticondensación
Estructura fotovoltaica con chapa	61H-ZN / 62V-ZN / 62V-BI / 05V-380-ZN
Estructura fotovoltaica sin chapa	G3
Perfil	Aluminio EN AW 6005 A T6 (en crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70
Lacado opcional	Negro Gris Blanco

COMPONENTES



PIEZAS OPCIONALES



Ver documentación



PR2 con chapa

PR2 sin chapa

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk



ENSTALL



ESPECIFICACIONES

Descripción	Marquesina para aparcamiento
Superficie de anclaje	Hormigón
Tornillos de anclaje	Opcional - Acero galvanizado en caliente CP1
Inclinación	5°
Altura mínima	2,20 m
Disposición de los módulos	Vertical y Horizontal
Distancia entre pilares	5 m
Kits disponibles	Sí
Tamaño del panel Kit	Con Chapa: Horizontal: 2400 x 1150 mm / 2279 x 1150 mm Sin Chapa: Horizontal: 2400 x 1150 mm / 2279 x 1150 mm
Tamaño del panel Bulk	Con Chapa: Vertical: Hasta 2400 x 1350 mm Horizontal: Hasta 2400 x 1150 mm Sin Chapa: Horizontal: Hasta 2400 x 1150 mm
Espesor del panel	28-40 mm
Materiales de la estructura principal	Acero galvanizado en caliente grado S275
Tornillos de la estructura principal	Acero inoxidable A2-70
Características de la chapa	Con chapa metálica (opcional): Espesor de chapa disponible en: 0,5 mm / 0,63 mm / 0,63 mm anticorrosión
Estructura fotovoltaica con chapa	61H-ZN / 62V-ZN / 62V-BI / 05V-380-ZN
Estructura fotovoltaica sin chapa	G3
Perfil	Aluminio EN AW 6005 A T6 (en crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70
Lacado opcional	Negro, gris o blanco

COMPONENTES




Pilar y vigas Correas

PIEZAS OPCIONALES



Chapa metálica CP1



Ver documentación



PR3 con chapa

PR3 sin chapa

Opciones de Venta



Formato Kit



Formato Bulk



ENSTALL



Personalizadas

Para grandes proyectos

Parkings personalizados para proyectos de gran escala.

Gracias a nuestra tecnología y diseño, ofrecemos marquesinas ajustadas a las necesidades de su proyecto.


- Hasta 4 m de altura.
- Inclinación de 3° a 10°.
- Módulos de hasta 2465 mm de largo y 1350 mm de ancho.
- Distancia entre pórticos hasta 10 m.
- Sistemas con y sin chapa metálica Water-Tight.
- Acabado: Galvanizado en caliente por inmersión, Lacado.
- Disposición de los módulos:




Vertical



Horizontal



Con diferentes geometrías




Para módulos de gran tamaño



Grandpark

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Terreno
Superficie de anclaje	Cimientos de hormigón
Tornillos de anclaje	Opcional - Acero galvanizado en caliente
Inclinación	8°
Altura mínima	2,20 m
Disposición del módulo	Vertical
Distancia entre pilares	5 - 7,5 m
Kits disponibles	2-3-4-5 Aparcamientos
Tamaño máximo del panel Kit	1722x1134 mm 1762x1134 mm
Espesor del panel	30-40 mm
Materiales de la estructura principal	Acero galvanizado en caliente S275
Tornillería estructura principal	Acero inoxidable A2-70
Características de la chapa	Sin Chapa metálica
Perfilería	Aluminio EN AW 6005 A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillos	Acero inoxidable A2-70
Pernos de anclaje	Incluidos



Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Kit



COMPONENTES



Pilares y Vigas

Correas



ENSTALL



Cubierta metálica

Carril continuo
Fijaciones a correas

08V | 09V

10V | 11V

19H

20H

Micro-rail
Fijaciones a chapa

10V | 11V | 13V 20H

+SE37
+SE38

+SE37
+SE38

Cubierta plana

TR41V

TR41H

ENSTALL


 SUNFER

Información



❌ FIJACIÓN ERRÓNEA

Triángulos anclados mediante subestructura



Subestructura no anclada
a todas las correas disponibles

Subestructura anclada
fuera de las correas

✅ FIJACIÓN CORRECTA

Triángulos anclados mediante subestructura



Subestructura anclada
a todas las correas
disponibles

ENSTALL

 SUNFER


ESPECIFICACIONES

Sin tornillo de cosido (Distancia máxima mm)				
Perfil	Grados	Velocidad máxima del viento		
		110km/h	130km/h	150km/h
G3	15°	1700	1550	1350
	30°	1800	1450	1200
G4	15°	2500	2500	2400
	30°	2500	2400	2300

Con tornillo de cosido* (Distancia máxima mm)				
Perfil	Grados	Velocidad máxima del viento		
		110km/h	130km/h	150km/h
G3	15°	2200	2000	1750
	30°	2000	1750	1600
G4	15°	2500	2500	2500
	30°	2500	2500	2500

Tornillo de cosido*	
Tornillería zincada	S42.1
Tornillería bimetálica	S43

Junta de estanqueidad	
Continua	JE-520-R25
Discontinua	JE-89x20-100



Disposición vertical con perfiles paralelos a la cumbrera

*La distancia entre tornillos de cosido debe ser de 50 cm.

Importante:

Verifique el estado y la capacidad portante de la chapa y de la estructura portante de la cubierta.


Distancias válidas para tornillería Sunfer. Consulte con el Dpto. de ventas.

Válido para formato Kit y Bulk, siempre que se mantengan las mismas condiciones de diseño del kit (velocidad del viento, carga de nieve, distancia entre triángulos, etc.).



Perfil G3



Perfil G4



Para el perfil G4 se debe disponer de un tornillo de cosido y de fijación a correas en cada ala del perfil.



No válido para cubiertas sin chapa. Sunfer no se responsabiliza del uso de productos ajenos.




Cálculo para 40 Kg/m² de nieve



La subestructura debe ser anclada a todas las correas presentes aunque la distancia entre anclajes sea menor a la indicada.

Para distancias entre correas superiores consultar al Dpto. de proyectos de Sunfer.

Ver documentación



08V

09V

Opciones de Venta



Formato Bulk

10V | 11V *Cubierta metálica - Carril continuo*

ESPECIFICACIONES

Sin tornillo de cosido (Distancia máxima mm)

Perfil	Grados	Velocidad máxima del viento		
		110km/h	130km/h	150km/h
G3	15°	1800	1550	1350
	30°	1300	1100	700
G4	15°	2500	2500	2250
	30°	1550	1450	900

Con tornillo de cosido* (Distancia máxima mm)


Perfil	Grados	Velocidad máxima del viento		
		110km/h	130km/h	150km/h
G3	15°	1900	1700	1600
	30°	1650	1450	1200
G4	15°	2500	2500	2500
	30°	2500	2500	2500

Tornillo de cosido*

Tornillería zincada	S42.1
Tornillería bimetálica	S43

Junta de estanqueidad

Continua	JE-520-R25
Discontinua	JE-89x20-100



Disposición vertical con perfiles perpendiculares a la cumbrera

*La distancia entre tornillos de cosido debe ser de 50 cm.

Importante:

Verifique el estado y la capacidad portante de la chapa y de la estructura portante de la cubierta.

Distancias válidas para tornillería Sunfer. Consulte con el Dpto. de ventas.

Válido para formato Kit y Bulk, siempre que se mantengan las mismas condiciones de diseño del kit (velocidad del viento, carga de nieve, distancia entre triángulos, etc.).

Perfil G3



Perfil G4



Para el perfil G4 se debe disponer de un tornillo de cosido y de fijación a correas en cada ala del perfil.



No válido para cubiertas sin chapa. Sunfer no se responsabiliza del uso de productos ajenos.




Cálculo para 40 Kg/m² de nieve



La subestructura debe ser anclada a todas las correas presentes aunque la distancia entre anclajes sea menor a la indicada.

Para distancias entre correas superiores consultar al Dpto. de proyectos de Sunfer.

Ver documentación



10V

11V

Opciones de Venta



Formato Bulk

ENSTALL

SUNFER

19H Cubierta metálica - Carril continuo

ESPECIFICACIONES

Sin tornillo de cosido (Distancia máxima mm)

Perfil	Grados	Velocidad máxima del viento		
		110km/h	130km/h	150km/h
G3	15°	2500	2350	2100
	30°	2300	2150	2000
G4	15°	2500	2500	2500
	30°	2500	2500	2400

Con tornillo de cosido* (Distancia máxima mm)

Perfil	Grados	Velocidad máxima del viento		
		110km/h	130km/h	150km/h
G3	15°	2500	2500	2500
	30°	2500	2500	2500
G4	15°	2500	2500	2500
	30°	2500	2500	2500

Tornillo de cosido*

Tornillería zincada	S42.1
Tornillería bimetálica	S43

Junta de estanqueidad

Continua	JE-520-R25
Discontinua	JE-89x20-100


*La distancia entre tornillos de cosido debe ser de 50 cm.

Importante:

Verifique el estado y la capacidad portante de la chapa y de la estructura portante de la cubierta.

Distancias válidas para tornillería Sunfer. Consulte con el Dpto. de ventas.

Válido para formato Kit y Bulk, siempre que se mantengan las mismas condiciones de diseño del kit (velocidad del viento, carga de nieve, distancia entre triángulos, etc.).




Disposición horizontal con perfiles paralelos a la cumbrera


Perfil G3



Perfil G4



Para el perfil G4 se debe disponer de un tornillo de cosido y de fijación a correas en cada ala del perfil.



No válido para cubiertas sin chapa. Sunfer no se responsabiliza del uso de productos ajenos.




Cálculo para 40 Kg/m² de nieve



La subestructura debe ser anclada a todas las correas presentes aunque la distancia entre anclajes sea menor a la indicada.

Para distancias entre correas superiores consultar al Dpto. de proyectos de Sunfer.

Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Bulk

ENSTALL

SUNFER

ESPECIFICACIONES

Sin tornillo de cosido (Distancia máxima mm)

Perfil	Grados	Velocidad máxima del viento		
		110km/h	130km/h	150km/h
G3	15°	2200	2000	1900
	30°	2000	1900	1800
G4	15°	2500	2500	2500
	30°	2500	2500	2450

Con tornillo de cosido* (Distancia máxima mm)

Perfil	Grados	Velocidad máxima del viento		
		110km/h	130km/h	150km/h
G3	15°	2500	2500	2500
	30°	2500	2500	2500
G4	15°	2500	2500	2500
	30°	2500	2500	2500

Tornillo de cosido*

Tornillería zincada	S42.1
Tornillería bimetálica	S43

Junta de estanqueidad

Continua	JE-520-R25
Discontinua	JE-89x20-100


*La distancia entre tornillos de cosido debe ser de 50 cm.

Importante:

Verifique el estado y la capacidad portante de la chapa y de la estructura portante de la cubierta.

Distancias válidas para tornillería Sunfer. Consulte con el Dpto. de ventas.

Válido para formato Kit y Bulk, siempre que se mantengan las mismas condiciones de diseño del kit (velocidad del viento, carga de nieve, distancia entre triángulos, etc.).




Disposición horizontal con perfiles perpendiculares a la cumbrera


Perfil G3



Perfil G4



Para el perfil G4 se debe disponer de un tornillo de cosido y de fijación a correas en cada ala del perfil.



No válido para cubiertas sin chapa. Sunfer no se responsabiliza del uso de productos ajenos.




Cálculo para 40 Kg/m² de nieve



La subestructura debe ser anclada a todas las correas presentes aunque la distancia entre anclajes sea menor a la indicada.

Para distancias entre correas superiores consultar al Dpto. de proyectos de Sunfer.

Ver documentación



Opciones de Venta




Formato Bulk

ENSTALL

SUNFER

10V | 11V | 13V *Cubierta metálica -Micro-rail*

Son siempre necesarias 2 unidades por triángulo



Disposición vertical con perfiles paralelos a la cumbrera


SE37

COMPONENTES POR UNIDAD




SE38

COMPONENTES POR UNIDAD



10V



Disposición vertical con perfiles perpendiculares a la cumbrera


SE37

COMPONENTES POR UNIDAD



SE38

COMPONENTES POR UNIDAD



11V

13V

[Ver documentación](#)

Opciones de Venta




Formato Bulk

ENSTALL

SUNFER

20H Cubierta metálica -Micro-rail

Son siempre necesarias 2 unidades por triángulo



Disposición horizontal con perfiles paralelos a la cumbrera


SE37

COMPONENTES POR UNIDAD



SE38

COMPONENTES POR UNIDAD




SE37

COMPONENTES POR UNIDAD



SE38

COMPONENTES POR UNIDAD



Ver documentación

Opciones de Venta



Formato Kit

ENSTALL

SUNFER

TR41V *Cubierta plana*

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta plana
Superficie de anclaje	Cubierta de hormigón o losa de hormigón continua
Tornillería de anclaje	Incluye tornillería de anclaje de triángulos a TR41V
Altura	500 mm 1000 mm 1500 mm
Disposición del módulo	Compatible con estructuras para módulos en vertical
Tamaño máximo del panel	Dependerá de la estructura base
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70



Información importante:

Por cada triángulo es necesario 1 Ud. de TR41V.

Independientemente de los módulos y de los triángulos solo será necesario un kit de arriostramiento A41 por cada fila o mesa.

Bordillos no incluidos.
Soporte inclinado no incluido.

Instalación correcta de triángulo abierto sobre contrapesos de hormigón.

COMPONENTES



Ver documentación

Opciones de Venta




Formato Bulk

TR41H

Cubierta plana

ESPECIFICACIONES

Superficie de instalación	Cubierta plana
Superficie de anclaje	Cubierta de hormigón o losa de hormigón continua
Tornillería de anclaje	Incluye tornillería de anclaje de triángulos a TR41H
Altura	500 mm 1000 mm 1500 mm
Disposición del módulo	Compatible con estructuras para módulos en horizontal
Tamaño máximo del panel	Dependerá de la estructura base
Espesor del panel	28-40 mm
Perfilería	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70



Información importante:

Por cada triángulo es necesario 1 Ud. de TR41H.


Independientemente de los módulos y de los triángulos solo será necesario un kit de arriostramiento A41 por cada fila o mesa.

Bordillos no incluidos.
Soporte inclinado no incluido.



Instalación correcta de triángulo abierto sobre contrapesos de hormigón.

COMPONENTES



TR41H-500




TR41H-1000



TR41H-1500


Ver documentación



Opciones de Venta



Formato Bulk



ENSTALL



SUNFER

Camino de la Dula s/n | 46687 | Albalat de la Ribera | Valencia | Spain
info@sunferenergy.com | +34 962 49 23 22 | sunferenergy.com